

GEMEENTE WIELSBEKE
RUP Centrum Wielsbeke
Stedenbouwkundige voorschriften

Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting Van 16/10/2014 Op bevel, De Secretaris, Bruno Debrabandere	De Voorzitter Carlos Verbrughe
Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat onderhavig RUP voor iedereen ter inzage heeft gelegen van 3/11/2014 tot en met 2/1/2015 Namens het college Op bevel, De Secretaris, Bruno Debrabandere	De Burgemeester Jan Stevens
Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting Van 23/4/2015 Op bevel, De Secretaris, Bruno Debrabandere	De Voorzitter Carlos Verbrughe



anteagroup

COLOFON

Opdracht:

RUP Centrum Wielsbeke

Opdrachtgever:

Gemeentebestuur Wielsbeke
Rijksweg 314
8710 Wielsbeke

Opdrachthouder:

Antea Belgium nv
Rodenveldlaan 1
2600 Antwerpen
Vestiging Gent:
Buchtenstraat 9
9051 Gent

T : +32(0)3 221 55 00

F : +32 (0)3 221 55 01

www.anteagroup.be

BTW: BE 414.321.939

RPR Antwerpen 0414.321.939

IBAN: BE81 4062 0904 6124

BIC: KREDBEBB

Antea Group is gecertificeerd volgens ISO9001

Identificatienummer:

2261183050_SBV/d10177

Datum: **status / revisie:**

Maart 2015
Definitieve
stedenbouwkundige
voorschriften

Vrijgave:

Alexander Maekelberg, Account Manager

Projectmedewerkers:

Alexander Maekelberg, erkend ruimtelijk planner
Fabian Debeer, erkend ruimtelijk planner
Sofie Claerbout, MER-deskundige
Bernd Reeskens, projecttechnicus

© Antea Belgium nv 2015

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Antea Group mag geen enkel onderdeel of uittreksel uit deze tekst worden weergegeven of in een elektronische databank worden gevoegd, noch gefotokopieerd of op een andere manier vernoemd.

INHOUD

0	ARTIKEL 0 – ALGEMENE BEPALINGEN	1
0.1	OPGAVE VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE STRUJDIG ZIJN MET EN OPGEHEVEN WORDEN DOOR VOORLIGGEND RUP	1
0.2	VOORSCHRIFTEN.....	1
0.3	BESTAANDE CONSTRUCTIES EN INFRASTRUCTUREN	1
0.4	NIEUWE GEBOUWEN EN CONSTRUCTIES.....	2
0.5	BEPALING OMTRENT DE HOOGTE	2
0.6	KWALITEIT	3
0.7	INTEGRAAL WATERBEHEER.....	3
0.8	WERKEN/CONSTRUCTIES IN FUNCTIE VAN OPENBAAR NUT, MILIEUTECHNISCHE INGRENEN.....	4
0.9	WERKEN IN FUNCTIE VAN ONTSLUITING, WEGENIS EN GROEN.....	4
0.10	BEGRIJPPEN	4
1	ARTIKEL 1 – GEMENGD WOONGEBIED	8
1.1	BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN.....	8
1.2	INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN	9
2	ARTIKEL 2 – WOONGEBIED	15
2.1	BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN.....	15
2.2	INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN.....	16
3	ARTIKEL 3 – WOONRESERVEGEBIED	22
3.1	BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN.....	22
3.2	INRICHTINGS- EN BEHEERVOORSCHRIFTEN.....	22
4	ARTIKEL 4 – PROJECTZONE	23
4.1	BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN.....	23
4.2	INRICHTINGS- EN BEHEERVOORSCHRIFTEN	23
5	ARTIKEL 5 – ZONE VOOR GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN OPENBAAR NUT	30
5.1	BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN.....	30
5.2	INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN.....	30
6	ARTIKEL 6 – BOUWVRJ AGRARISCH GEBIED	33
6.1	BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN.....	33
6.2	HANDELINGEN.....	34
6.3	BESTAANDE BEBOUWING	34
7	ARTIKEL 7 – ZONE VOOR BEDRIJVIGHEID	35
7.1	BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN.....	35
7.2	INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN.....	36
8	ARTIKEL 8 – ZONE VOOR GROENBUFFER	38
8.1	BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN.....	38
8.2	INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN.....	38
9	ARTIKEL 9 – ZONE VOOR OPENBAAR DOMEIN	39
9.1	BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN.....	39
9.2	INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN.....	39
10	ARTIKEL 10 – ZONE VOOR OPENBARE GROENE RUIMTE	40
10.1	BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN.....	40

10.2 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN.....	40
11 ARTIKEL 11 – ZONE VOOR WATERLOOP	42
11.1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN.....	42
11.2 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN.....	42
12 SPECIEKE AANDUIDING: BOUWKUNDIG ERFGOED.....	44
12.1 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN.....	44
13 INDICATIEF TRACÉ VOOR ZACHT VERKEER.....	46
13.1 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN.....	46
14 INDICATIEF TRACÉ VOOR GEMOTORISEERD VERKEER	47
14.1 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN.....	47

0 Artikel 0 – Algemene bepalingen		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<p>0.1 Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met en opgeheven worden door voorliggend RUP</p> <p>Bij de vaststelling van dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden alle goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen gelegen binnen het plangebied opgeheven en gelden de voorschriften van onderhavig RUP, met uitzondering van onderstaande verkavelingen die blijven gelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - V283/1-2009/11; V284/1- 2009/12 gelegen langs de Kapellestraat - V289/1 – 2010/9 langs de Maurissenstraat - V306/1 – 2012/9 hoek Lobeekstraat – Stationstraat - V282/1 – 2009/10 Spaanderstraat - V291/1 – 2011/2 zijstraatje Molenstraat (de Zwingelkotstraat) - V299/1 – 2011/13 zijstraatje Molenstraat (Zwingelkotstraat)
		<p>0.2 Voorschriften</p> <p>Het ruimtelijk uitvoeringsplan legt de bestemming, inrichting en/of beheer vast van het gebied waarop het plan van toepassing is. De stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer en het grafische plan zijn gelijkwaardig en hebben dezelfde verordenende kracht.</p>
		<p>0.3 Bestaande constructies en infrastructuren</p> <p>Voor bestaande hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte constructies en infrastructuren (onder meer verhardingen en installaties) vormen de stedenbouwkundige voorschriften van dit RUP op zichzelf geen weigeringsgrond bij de beoordeling van aanvragen tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot</p>

0 Artikel 0 – Algemene bepalingen		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		bestaande gebouwen en verhardingen voor zover de aanvraag betrekking heeft op: <ul style="list-style-type: none"> - het uitvoeren van instandhoudings- en onderhoudswerken; - het uitvoeren van verbouwings- en renovatiewerken binnen het bestaande vergunde of vergund geachte bouwvolume.
		<p>0.4 Nieuwe gebouwen en constructies</p> <p>Alle constructies en gebouwen op te richten langsheen het openbaar domein, kunnen slechts gerealiseerd worden, indien dit voldoende is aangelegd en uitgerust.</p>
		<p>0.5 Bepaling omtrent de hoogte</p> <p>De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel tot de bovenkant van de kroonlijst. Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt hierbij maximaal 0,40m hoger dan het peil van het openbaar domein op de rooilijn en aan de inkomdorpel gemeten. Bij geaccidenteerd terrein wordt het maaiveld ter plaatse van de beschouwde gevel als referentie genomen. Voor woningen wordt de max. bouwhoogte uitgedrukt in aantal bouwlagen. Het aantal volle bouwlagen wordt gerekend tussen de inkomdorpel en de bovenkant kroonlijst of dakrand. Bij vaststelling van hoogte gerekend in aantal bouwlagen wordt aan een bouwlaag een max. hoogte van 3,50 meter toegekend, tenzij dit anders wordt bepaald in de betrokken zonevoorschriften (bijvoorbeeld bij wijze van max. kroonlijst – en/of nokhoogte). In die zin wordt de max. bouwhoogte van grootschalige bebouwing enkel uitgedrukt in max. kroonlijst – en/of nokhoogte.</p>

0 Artikel 0 – Algemene bepalingen		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
<p>Voor alle nieuwe woningbouwprojecten worden de principes van duurzaam bouwen gehanteerd : de woningen en gebouwen moeten kwalitatief van hoog niveau zijn wat betreft uitstraling, gebruik en onderhoud. De volgende criteria worden meegenomen bij de beoordeling: opbouw, indeling en vormgeving van het gebouw, comfort, licht en ventilatie, energieprestaties, duurzame bouwmaterialen, ...</p> <p>Voor alle nieuwe gebouwen worden maatregelen genomen voor een efficiënt energiegebruik, ruimtegebruik en afvalwaterbeheer en voor de opvang, buffering en mogelijk hergebruik van het hemelwater. De dakvorm (oriëntatie, helling, opbouw, ...) moet een optimale toepassing van zonnepanelen alvast mogelijk maken. Het gebruik van groendaken is aangewezen bij de realisatie van platte daken. Ook met betrekking tot de inrichting van het openbaar domein en de groenzones wordt aandacht besteed aan duurzaamheid. Hierbij wordt gedacht aan duurzaam ruimtegebruik, doordachte inplanting van verlichting, ...</p>		<p>0.6 Kwaliteit</p> <p>Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging ten aanzien van de ruimtelijke draagkracht van de omgeving te gebeuren. Volgende aandachtspunten zijn belangrijk: beeldkwaliteit, zuinig en compact ruimtegebruik, inpassing in de landschappelijke of bebouwde context, verenigbaarheid met de woonfunctie, kwalitatieve inrichting van zowel bebouwde als niet-bebouwde delen, afstemming op het schaalniveau van de omgeving en de impact op de verkeerssituatie.</p> <p>Voor de beoordeling van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is het belangrijk dat de aanvrager aantoont dat voldoende aandacht werd besteed aan deze kwaliteitscriteria.</p>
<p>De gewestelijke verordening inzake hemelwater blijft bij inwerkingtreding van het RUP onverminderd van toepassing.</p> <p>Bestaande erfdiensbaarheden verbonden aan waterlopen blijven met de inwerkingtreding van het RUP onverminderd van toepassing. (wet van 28 december 1967 betreffende onbevaarbare waterlopen – art. 17)</p> <p>Al het afvalwater dient afgevoerd te worden naar de riolering, dan wel naar een IBA.</p>		<p>0.7 Integraal waterbeheer</p> <p>In alle bestemmingszones zijn handelingen toegelaten in functie van de retentie en infiltratie van hemelwater en gescheiden behandeling en afvoer van huishoudelijk afvalwater. Tenzij expliciet omschreven in de voorschriften van de betrokken zone, is de inrichting ervan vrij, mits landschappelijk geïntegreerd in de omgeving.</p>

0 Artikel 0 – Algemene bepalingen		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<p>0.8 Werken/constructies in functie van openbaar nut, milieutechnische ingrepen</p> <p>In alle zones voorzien in dit plan mogen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, gas, telefoon, e.d.) opgericht worden voor zover ze niet hinderend zijn voor de bestaande of voorziene omgeving. In alle voor bebouwing in aanmerking komende bestemmingszones in dit plan mogen gebouwen voor gemeenschapsvoorzieningen (postkantoor, kinderopvang, lokalen voor verenigingen,...) opgericht worden voor zover ze voldoen aan de bouwvoorschriften van de betreffende zone en mits deze in hun exploitatie geen hinder betekenen voor het normale functioneren van de betreffende bestemmingszone.</p>
		<p>0.9 Werken in functie van ontsluiting, wegenis en groen</p> <p>In elke zone van het RUP is de realisatie van wegenis toegestaan, zowel voor gemotoriseerd als niet-gemotoriseerd verkeer, alsook de aanleg van groenzones.</p>
		<p>0.10 Begrippen</p> <p>Ten behoeve van de leesbaarheid is hierbij volgende verklarende begrippenlijst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Bezettingspercentage/bebouwingspercentage B/T</u>: de verhouding van het grondoppervlak van één of meer bouwwerken op één terrein of kavel ten aanzien van de oppervlakte van het globale terrein of de kavel. Verhardingen worden niet meegerekend als bezetting/bebouwing. - <u>Bestemming</u>: het ruimtegebruik, gedetailleerd tot op het niveau van

0 Artikel 0 – Algemene bepalingen

Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<p>een kavel of een kavelddeel, dat met behulp van voor het ruimtegebruik bindende voorschriften, aan een bepaald stuk grond wordt toebedeeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Bijgebouw / woningbijgebouw</u>: op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm kan onderscheiden worden van het hoofdgebouw en dat ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. Het is niet bedoeld om de hoofdbestemming van de betreffende zone in het bijgebouw te herbergen, tenzij eraan gerelateerde functies, zoals de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, tuinbewerkingsmateriaal, enzomeer, die inherent verbonden zijn aan de bestemming voorzien in de bestemmingszone. Het bijgebouw kan niet zonder het hoofdgebouw bestaan. - <u>Bouwdiepte</u>: de diepte in meter tussen de uiterste voorgevel, samenvallend of evenwijdig met de rooilijn en de uiterste achtergevel, aan de buitenkant gemeten, exclusief balkons en/of terrassen. - <u>Bouwhoogte</u>: de totale hoogte van het bouwwerk, inclusief de bovenzijde van de nok gemeten vanaf het grondpeil. - <u>Bouwlaag</u>: Horizontaal doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van het gelijkvloers en met uitsluiting van de kelder en zolder. - <u>Bouwstrook</u>: het deel van een kavel dat effectief bebouwd kan worden, inclusief afdaken en uitbouwen, exclusief terrassen. - <u>Hoofdgebouw</u>: gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een perceel kan worden beschouwd.

0 Artikel 0 – Algemene bepalingen

Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<ul style="list-style-type: none"> - <u>Kavel</u>: een kadastraal bekend aaneengesloten stuk grond toebehorend aan één eigenaar of een groep eigenaars. - <u>Kroonlijst</u>: horizontale gevelbeëindiging - <u>Kroonlijsthoogte</u>: hoogte van een bouwwerk die moet worden gemeten van het grondpeil tot de bovenkant van de deksteen of de kroonlijst. - <u>Nevenbestemming</u>: een bestemming die slechts in ondergeschikte mate toelaatbaar is naast de eerstgenoemde bestemming. Een nevenbestemming zonder aanwezigheid van de respectievelijke hoofdbestemming wordt niet toegelaten. - <u>Nok</u>: het hoogste gedeelte van een hellend dak van een gebouw. - <u>Onmiddellijke omgeving van het gebouw</u>: Het betreft die delen van de eigendom waarop de gebouwen gelegen zijn en de ruimte die er zowel ruimtelijk als functioneel één geheel mee vormen (zoals oprit, inkom, terras, tuin) en zich bevinden binnen een straal van maximum 30m afstand van de uiterste grens van de bestaande hoofdzakelijk vergunde hoofdgebouwen. - Onder <u>open afgewerkte zijgevel</u> wordt verstaan: een gevel met dezelfde afwerkingsgraad als de voorgevel én met raam- en/of deuropeningen. - <u>Rooilijn</u>: de grens tussen het openbaar domein en de aanpalende eigendommen. - <u>Vergunde woning/constructie</u> : een woning/constructie waarvan de kenmerken en functies overeenstemmen met de stedenbouwkundige vergunning(en) en andere bouwvergunning(en)

0 Artikel 0 – Algemene bepalingen

Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<p>die ervoor zijn afgeleverd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Verharding</u>: alle bodembedekkingsmaterialen en behandelingswijzen die het grondoppervlak hard en minder waterdoorlatend maken t.o.v. het oorspronkelijk bodemmateriaal. - <u>Voortuinstrook</u>: een bouwvrije strook tussen de voorgevelbouwlijn en de rooilijn van de weg en waarlangs de kavel ontsloten wordt. - <u>Woongelegenheid</u>: een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden. - <u>Zone</u>: het op het plan omliggend en met een kleur of grafisch teken aangeduid gebiedsdeel dat voor een bepaald, door de voorschriften vastgesteld, gebruik bestemd is. - <u>Zonegrens</u>: grens tussen twee bestemmingszones.

1 Artikel 1 – Gemengd woongebied		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		Categorie van gebiedsaanduiding: wonen
		1.1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN
<p>Onder kleinschalige detailhandel en ambachtelijke bedrijvigheid wordt verstaan handel en ambachtelijke bedrijvigheid die de schaal van de buurt niet overschrijdt (morfologie, perceelsgrootte, e.d.).</p> <p>De nevenbestemming kan m.a.w. maximaal het volledige gelijkvloers van het gebouw innemen, of kan een maximale vloeroppervlakte hebben gelijk aan de gelijkvloerse oppervlakte, maar verdeeld over meerdere lagen in het gebouw.</p> <p>De verenigbaarheid met de woonfunctie wordt omschreven onder art. 7 en in de toelichtingsnota.</p>		<p>Deze zone heeft een kernfunctie waarbij de nadruk op wonen ligt. Wonen is er de enige mogelijke hoofdbestemming.</p> <p>Volgende functies kunnen als nevenbestemming, voor zover het perceel steeds minimum één wooneenheid omvat, de vloeroppervlakte van de nevenbestemming niet groter is dan de terreinbezetting van het hoofdgebouw en de nevenbestemming verenigbaar is met de woonfunctie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantoren - Diensten - Horeca - Kleinschalige detailhandel - Functies van openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen - Kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid <p>Bestaande vergunde bedrijvigheid kan blijven bestaan en verder evolueren als hoofdfunctie zolang er geen hinder voor de omwonenden is en de draagkracht van de omgeving niet overschreden wordt. Verbouwingen en een beperkte uitbreiding van bestaande vergunde bedrijvigheid zijn dus toegestaan. Een beperkte uitbreiding is een éénmalige uitbreiding met max. 20% ten opzichte van het bestaande vergunde of geacht vergunde volume bij de inwerkingtreding van onderhavig RUP. Nieuwe bedrijvigheid kan zich niet vestigen.</p>

1 Artikel 1 – Gemengd woongebied		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<p>1.2 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN</p> <p>1.2.1 Bouwvoorschriften</p> <p>Bij gekoppelde bebouwing zijn de vormgeving, de dakhelling en het aantal bouwlagen van reeds bestaande aanpalende bebouwing richtinggevend voor de vergunningaanvrager, indien de aanpalende bebouwing nog ruimtelijk aanvaardbaar is. De gevelmaterialen dienen harmonisch te zijn. Bij het bouwen op een perceel met een bestaande gevel op één of beide kavelgrenzen moet de nieuwe bebouwing tegen deze gevels worden aangesloten en dient de voorbouwlijn over 2,00m gevolgd worden.</p> <p>Niet afgewerkte muurdelen waartegen gebouwd wordt, dienen afgewerkt te worden in duurzame materialen en één geheel te vormen met een van beide woningen, minimaal tot de hoogte van de kroonlijst. Boven de kroonlijst kunnen de niet afgewerkte muurdelen in plaatmaterialen (vb gevelleien) afgewerkt worden. De laatst bouwende zorgt bij koppeling voor de afwerking van de niet afgewerkte zijgeveldelen.</p> <p>Voor alle buitengevels en de bedekking van de schuine daken wordt gebruik gemaakt van duurzame en esthetisch verantwoorde materialen in overeenstemming met het karakter van de zone. Alle buitengevels dienen beschouwd en afgewerkt te worden als representatieve gevels.</p>
		<p>1.2.2 Inplantingsvoorschriften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afstand ten opzichte van de rooilijn: min 0m - max. 10m Bij koppelen is het gebouw waartegen aangebouwd wordt bepalend.

1 Artikel 1 – Gemengd woongebied		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<ul style="list-style-type: none"> - Afstand tot de zijkavelgrenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Bij koppeling: 0m • Bij niet koppelen: min. 3m - Afstand tot de achterkavelgrens: min. 5m. <ul style="list-style-type: none"> • uitgezonderd percelen die minder diep zijn dan 25m: in dit geval bedraagt de afstand tot de achterkavelgrens min. 1m • uitgezonderd bijgebouwen: voor bijgebouwen bedraagt de afstand tot de achterkavelgrens min. 1m of 0m indien het gebouw kan gekoppeld worden met gelijkaardige constructies op aanpalende percelen. <p>Bij hoekpercelen is geen achterperceelsgrens gedefinieerd. 1/8 van het hoekperceel, palend aan beide zijperceelsgrenzen dient onbebouwd te blijven.</p>
Ruimtelijk verantwoord: men dient goed nabuurschap en optimale bezonning en privacy zowel voor het eigen perceel als dat van aanpalende percelen na te streven.		<p>1.2.3 Maximale bouwdiepte</p> <p>De bouwdiepte op de gelijkvloerse verdieping bedraagt maximaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20m voor open bebouwing; - 18m voor halfopen en gesloten bebouwing; <p>mits voldaan is aan de toegelaten terreinbezetting, de inplantingsvoorschriften én indien ruimtelijk verantwoord. Op de verdieping wordt maximaal 15 meter diep gebouwd, inclusief terrassen en uitbouwen. Het is toegelaten een terras in te richten op het dak van de gelijkvloerse verdieping, mits ruimtelijk verantwoord.</p>

1 Artikel 1 – Gemengd woongebied		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<p>1.2.4 Bouwhoogte</p> <p>Maximaal 2 bouwlagen plus een onderdakse bouwlaag, tenzij anders weergegeven op het grafisch plan.</p>
		<p>1.2.5 Maximale terreinbezetting</p> <p>Maximaal 60% van elk perceel kan bebouwd worden, bijgebouwen inbegrepen, met uitzondering van bestaande toestandsituaties. Minstens 20% van elk perceel dient onverhard en onbebouwd te blijven. Percelen kleiner dan of gelijk aan 120m² kunnen voor maximaal 70% bebouwd worden en volledig verhard.</p> <p>Deze maximale terreinbezetting geldt mits het respecteren van de inplantingsvoorschriften en de daaruit voortvloeiende bouwvrije stroken.</p> <p>De maximale verhardingsgraad kan worden verhoogd indien wordt aangetoond dat meer parkeerruimte noodzakelijk is door verkeersgeneratie van de eventuele meergezinswoningen of de niet-woonfunctie.</p>
		<p>1.2.6 Dakvorm</p> <p>De dakvorm is vrij te kiezen, maar moet samen met de kroonlijst, de materialen van de zichtbare gevels, de afmetingen van de scheidingsmuren en het volume van de gebouwen harmonieus aansluiten op aanpalende gebouwen. Indien gekozen wordt voor een hellend dak, bedraagt de dakhelling maximum 45°. Er dient een kwalitatieve en esthetisch verantwoorde aansluiting te gebeuren. De hoofdrichting van de nok is vrij te bepalen.</p>

1 Artikel 1 – Gemengd woongebied		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<p>1.2.7 Uitbouwen</p> <p>Bij woningen op de rooilijn zijn op de verdieping uitbouwen aan de voorgevel toegestaan met een max. diepte van 0,5m, voor zover hiermee de voetpadbreedte verminderd met 0.75m niet overschreden wordt. Uitbouwen zijn toegestaan over max. 2/3 van de gevelbreedte en dienen min. 0.60m van de gemeenschappelijke zijgevel te blijven bij gekoppelde bebouwing.</p>
		<p>1.2.8 Inrichting van niet bebouwde delen</p> <p>De niet bebouwde delen dienen ingericht te worden als tuinstrook. Kleinschalige constructies als tuinhuisjes, volières, pergola's, vijvers, terrassen, etc., eigen aan een tuin zijn hierbij toegestaan.</p> <p>De niet bebouwde ruimte kan verhard worden in functie van opritten, terrassen en voetpaden. De verharding dient hierbij maximaal uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen op een waterdoorlatende fundering. Indien niet waterdoorlatende materialen gebruikt worden dient het water afgevoerd te worden naar de aanpalende groenstroken op het eigen perceel voor infiltratie.</p> <p>De niet verharde delen dienen beplant te worden en ingericht als groene ruimte.</p> <p>Binnen onderhavige zone zijn afsluitingen toegestaan met een max. hoogte van 2.00m. Afsluitingen mogen bestaan uit: draadafsluitingen al dan niet met een betonnen onderplaat, metselwerk, hekwerk, levende hagen en hout. Betonnen afsluitingen zijn uitgesloten.</p>

1 Artikel 1 – Gemengd woongebied

Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<p>1.2.9 Bijgebouwen</p> <p>Losstaande constructies of bijgebouwen, fysisch niet aangebouwd aan de hoofdbebouwing, zoals een garage, carport, berging en tuinhuisje kunnen binnen onderhavige zone voorzien worden, mits aan volgende voorwaarden is voldaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - De totale grondoppervlakte van deze bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 40 m² 'uitgezonderd voor percelen waar meergezinswoningen gerealiseerd zijn of worden waarbij bijgebouwen in functie van garages de totale oppervlakte mogen overschrijden, zodoende 1 garage per wooneenheid te realiseren op eigen terrein.' - De inplanting t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens wordt voorzien op 0,00 meter bij koppeling met een gelijkaardige constructie of op minimum 1,00 meter. - Bij koppeling op de perceelsgrens met een gelijkaardige constructie op het aanpalend perceel dient een harmonieuze koppeling / aanschakeling te gebeuren met een gelijkaardige constructie. - De gebruikte materialen dienen zowel eigentijds, duurzaam als esthetisch verantwoord te zijn. - De kroonlijsthoogte mag niet meer bedragen dan 2.50 meter, terwijl de nokhoogte maximaal 5,00 meter mag bedragen, dakhelling max. 45°. Bij platte daken kan de kroonlijsthoogte opgetrokken worden tot 3.0m. - Carports: Het plaatsen van carports naast de woning wordt toegelaten onder volgende beperkende voorwaarden:

1 Artikel 1 – Gemengd woongebied		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<ul style="list-style-type: none"> • Een carport is een constructie die minstens langs twee zijden een open structuur vertoont; • De materiaalkeuze dient in harmonie te zijn met het hoofdgebouw; • Een carportconstructie wordt slechts toegelaten voor zover ruimtelijk verantwoord. • Plaatsing tot op 1m van de perceelsgrens is toegestaan (in geval van open constructie aan deze zijde) of op de perceelsgrens, als er een volledig gesloten, draagkrachtige afsluiting wordt voorzien en mits koppeling; • bouwlijn van de carport dient te starten op min 1,5 meter achter de bouwlijn van de woning; • maximum oppervlakte: 21m²; • maximum hoogte: 3m; • enkel mogelijk langs 1 zijde van de woning.
Voor de verplicht te voorziene parkeerplaatsen in het geval van meergezinswoningen wordt verwezen naar de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente.		<p>1.2.10 Parkeren – garages</p> <p>Voor eengezinswoningen dient te worden gestreefd naar de integratie van minstens 1 standplaats voor de wagen per wooneenheid. Dit kan overdekt zijn, al dan niet inpandig, of in open lucht, maar dient steeds te gebeuren op het eigen perceel.</p>

2 Artikel 2 – Woongebied		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		Categorie van gebiedsaanduiding: wonen
		2.1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN
<p>Onder kleinschalige detailhandel en ambachtelijke bedrijvigheid wordt verstaan handel en ambachtelijke bedrijvigheid die de schaal van de buurt niet overschrijdt (morfologie, perceelsgrootte, e.d.).</p> <p>De nevenbestemming kan m.a.w. een maximale vloeroppervlakte hebben gelijk aan de helft van de gelijkvloerse oppervlakte.</p> <p>De verenigbaarheid met de woonfunctie wordt omschreven onder art. 7 en in de toelichtingsnota.</p>		<p>2.1.1 Hoofdbestemming</p> <p>Deze zone heeft als hoofdbestemming wonen. Op het perceel aangeduid met een * kan een hotelfunctie als hoofdbestemming bestaan.</p> <p>2.1.2 Nevenbestemming</p> <p>In nevenbestemming zijn toegestaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kleinschalige detailhandel; - diensten; - kantoren zonder loketfunctie; - kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid; <p>voor zover het gebouw minimum één wooneenheid omvat, de vloeroppervlakte van de nevenfunctie max. 50% van de terreinbezetting inneemt en de uitbating van de nevenfunctie geen abnormale hinder en/of risico betekent voor de omgeving.</p> <p>Bestaande vergunde bedrijvigheid kan blijven bestaan en verder evolueren als hoofdfunctie zolang er geen hinder voor de omwonenden is en de draagkracht van de omgeving niet overschreden wordt. Verbouwingen en een beperkte uitbreiding van bestaande vergunde bedrijvigheid zijn dus toegestaan. Een beperkte uitbreiding is een éénmalige uitbreiding met max. 20% ten opzichte van het bestaande vergunde of geacht vergunde volume bij de inwerking treding van onderhavig RUP. Nieuwe bedrijvigheid kan zich niet vestigen.</p>

2 Artikel 2 – Woongebied		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<p>2.2 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN</p> <p>2.2.1 Bouwvoorschriften</p> <p>Bij gekoppelde bebouwing zijn de vormgeving, de dakhelling en het aantal bouwlagen van de bestaande aanpalende bebouwing richtinggevend voor de vergunningsaanvrager, indien de aanpalende bebouwing nog ruimtelijk aanvaardbaar is. De gevelmaterialen dienen harmonisch te zijn. Bij het bouwen op een perceel met een bestaande gevel op één of beide kavelgrenzen moet de nieuwe bebouwing tegen deze gevels worden aangesloten en dient de voorbouwlijn over 2,00m gevolgd te worden.</p> <p>Niet afgewerkte muurdelen waartegen gebouwd wordt, dienen afgewerkt te worden in duurzame materialen en één geheel te vormen met een van beide woningen, minimaal tot de hoogte van de kroonlijst. Boven de kroonlijst kunnen de niet afgewerkte muurdelen in plaatmaterialen (vb gevelleien) afgewerkt worden. De laatst bouwende zorgt bij koppeling voor de afwerking van de niet afgewerkte zijgevels.</p> <p>Voor alle buitengevels en de bedekking van de schuine daken wordt gebruik gemaakt van duurzame en esthetisch verantwoorde materialen in overeenstemming met het karakter van de zone. Alle buitengevels dienen beschouwd en afgewerkt te worden als representatieve gevels.</p>
		<p>2.2.2 Inplantingsvoorschriften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afstand ten opzichte van de rooilijn: min 0m - max. 10m Bij koppelen is het gebouw waartegen aangebouwd wordt bepalend.

2 Artikel 2 – Woongebied		
Richtinggevend	Verordenend	
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<ul style="list-style-type: none"> - Afstand tot de zijkavelgrenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Bij koppeling: 0m • Bij niet koppelen: min. 4m Uitgezonderd bij bijgebouwen: 1m of gekoppeld met gelijkaardige constructies. - Afstand tot de achterkavelgrens: min. 5m, uitgezonderd bij bijgebouwen: 1m of gekoppeld met gelijkaardige constructies. <ul style="list-style-type: none"> • uitgezonderd percelen die minder diep zijn dan 25m: in dit geval bedraagt de afstand tot de achterkavelgrens min. 1m • uitgezonderd bijgebouwen: voor bijgebouwen bedraagt de afstand tot de achterkavelgrens min. 1m of 0m indien het gebouw kan gekoppeld worden met gelijkaardige constructies op aanpalende percelen. <p>Bij hoekpercelen is geen achterperceelsgrens gedefinieerd. 1/8 van het hoekperceel, palend aan beide zijperceelsgrenzen, dient onbebouwd te blijven.</p>
Ruimtelijk verantwoord: men dient goed nabuurschap en optimale bezonning en privacy voor het eigen perceel als dat van aanpalende percelen na te streven.		<p>2.2.3 Maximale bouwdiepte</p> <p>De bouwdiepte op de gelijkvloerse verdieping bedraagt maximaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20m voor open bebouwing; - 18m voor halfopen en gesloten bebouwing; <p>mits voldaan is aan de toegelaten terreinbezetting, de inplantingsvoorschriften én indien ruimtelijk verantwoord. Op de verdieping wordt maximaal 15 meter diep gebouwd, inclusief terrassen en uitbouwen. Het is toegelaten een terras in te richten op het dak van</p>

2 Artikel 2 – Woongebied		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		de gelijkvloerse verdieping, mits ruimtelijk verantwoord.
		<p>2.2.4 Bouwhoogte</p> <p>Maximaal 2 bouwlagen plus een onderdakse bouwlaag bij hellend dak.</p>
		<p>2.2.5 Maximale terreinbezetting</p> <p>Maximaal 60% van elk perceel kan bebouwd worden, bijgebouwen inbegrepen, met uitzondering van bestaande toestandsituaties. Minstens 20% van elk perceel dient onverhard en onbebouwd te blijven. Percelen kleiner dan of gelijk aan 120m² kunnen voor maximaal 70% bebouwd worden en volledig verhard.</p> <p>Deze maximale terreinbezetting geldt mits het respecteren van de inplantingsvoorschriften en de daaruit voortvloeiende bouwvrije stroken.</p> <p>De maximale verhardingsgraad kan worden verhoogd indien wordt aangetoond dat meer parkeerruimte noodzakelijk is door verkeersgeneratie van de eventuele meergezinswoningen of de niet-woonfunctie.</p>
		<p>2.2.6 Dakvorm</p> <p>De dakvorm is vrij te kiezen, maar moet samen met de kroonlijst, de materialen van de zichtbare gevels, de afmetingen van de scheidingsmuren en het volume van de gebouwen harmonieus aansluiten op aanpalende gebouwen. Indien gekozen wordt voor een hellend dak, bedraagt de dakhelling maximum 45°. Er dient een kwalitatieve en esthetisch verantwoorde aansluiting te gebeuren. De hoofdrichting van de nok is vrij te bepalen.</p>

2 Artikel 2 – Woongebied		
Richtinggevend	Verordenend	
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<p>2.2.7 Uitbouwen t.o.v. de rooilijn</p> <p>Bij woningen op de rooilijn zijn op de verdieping uitbouwen aan de voorgevel toegestaan met een max. diepte van 0,5m, voor zover hiermee de voetpadbreedte verminderd met 0.75m niet overschreden wordt. Uitbouwen zijn toegestaan over max. 2/3 van de gevelbreedte en dienen min. 0.60m van de gemeenschappelijke zijgevel te blijven bij gekoppelde bebouwing.</p>
		<p>2.2.8 Inrichting van niet bebouwde delen</p> <p>De niet bebouwde delen dienen ingericht te worden als tuinstrook. Kleinschalige constructies als tuinhuisjes, volières, pergola's, vijvers, terrassen, etc., eigen aan een tuin zijn hierbij toegestaan.</p> <p>De niet bebouwde ruimte kan verhard worden in functie van opritten, terrassen en voetpaden.</p> <p>De verharding dient hierbij maximaal uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen op een waterdoorlatende fundering. Indien niet waterdoorlatende materialen gebruikt worden dient het water afgevoerd te worden naar de aanpalende groenstroken op het eigen perceel voor infiltratie.</p> <p>De niet verharde delen dienen beplant te worden en ingericht als groene ruimte.</p> <p>Binnen onderhavige zone zijn afsluitingen toegestaan met een max. hoogte van 2.00m. Afsluitingen mogen bestaan uit: draadafsluitingen al dan niet met een betonnen onderplaat, metselwerk, hekwerk, levende hagen en hout. Betonnen afsluitingen zijn uitgesloten.</p>

2 Artikel 2 – Woongebied

Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<p>2.2.9 Bijgebouwen</p> <p>Losstaande constructies of bijgebouwen, fysisch niet aangebouwd aan de hoofdbebouwing, zoals een garage, carport, berging en tuinhuisje kunnen binnen onderhavige zone voorzien worden, mits aan volgende voorwaarden is voldaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - De totale grondoppervlakte van deze bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 40 m² 'uitgezonderd voor percelen waar meergezinswoningen gerealiseerd zijn of worden waarbij bijgebouwen in functie van garages de totale oppervlakte mogen overschrijden, zodoende 1 garage per wooneenheid te realiseren op eigen terrein.' - De inplanting t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens wordt voorzien op 0,00 meter bij koppeling met een gelijkaardige constructie of op minimum 1,00 meter. - Bij koppeling op de perceelsgrens met een gelijkaardige constructie op het aanpalend perceel dient een harmonieuze koppeling / aanschakeling te gebeuren met een gelijkaardige constructie. - De gebruikte materialen dienen zowel eigentijds, duurzaam als esthetisch verantwoord te zijn. - De kroonlijsthoogte mag niet meer bedragen dan 2.50 meter, terwijl de nokhoogte maximaal 5,00 meter mag bedragen, dakhelling max. 45°. Bij platte daken kan de kroonlijsthoogte opgetrokken worden tot 3.0m. - Carports: Het plaatsen van carports naast de woning wordt toegelaten onder volgende beperkende voorwaarden:

2 Artikel 2 – Woongebied		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<ul style="list-style-type: none"> • Een carport is een constructie die minstens langs twee zijden een open structuur vertoont; • De materiaalkeuze dient in harmonie te zijn met het hoofdgebouw; • Een carportconstructie wordt slechts toegelaten voor zover ruimtelijk verantwoord. • Plaatsing tot op 1m van de perceelsgrens is toegestaan (in geval van open constructie aan deze zijde) of op de perceelsgrens, als er een volledig gesloten, draagkrachtige afsluiting wordt voorzien en mits koppeling; • bouwlijn van de carport dient te starten op min 1,5 meter achter de bouwlijn van de woning; • maximum oppervlakte: 21m²; • maximum hoogte: 3m; • enkel mogelijk langs 1 zijde van de woning.
Voor de verplicht te voorziene parkeerplaatsen in het geval van meergezinswoningen wordt verwezen naar de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente.		<p>2.2.10 Parkeren – garages</p> <p>Voor eengezinswoningen dient te worden gestreefd naar de integratie van minstens 1 standplaats voor de wagen per woonegelegenheid. Dit kan overdekt zijn, al dan niet inpandig, of in open lucht, maar dient steeds te gebeuren op het eigen perceel.</p>

3 Artikel 3 – Woonreservegebied		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		Categorie van gebiedsaanduiding: wonen
		3.1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN
Doelstelling van deze zone is het behouden van reserve tot op het moment dat de behoefte zich voordoet om met een nieuw RUP (delen van) deze zone te activeren.		3.1.1 Hoofdbestemming Woonreserve.
		3.2 INRICHTINGS- EN BEHEERVOORSCHRIFTEN
		De zone kan gebruikt worden als open ruimte gebied, voor zover ze niet wordt aangesneden voor wonen met een nieuw RUP. Zolang dit het geval is, gelden de inrichtingsvoorschriften van art. 6. Uitbreiding van de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen wordt uitgesloten.

4 Artikel 4 – Projectzone		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		Categorie van gebiedsaanduiding: wonen
		4.1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN
Het betreft projectzones voor woonontwikkeling, gelegen langs de Molenstraat en in een binnengebied langs de Maurissenstraat. De gronden in kwestie dienen voldoende mogelijkheden te krijgen om een kwalitatief project te realiseren.		<p>4.1.1 Hoofdbestemming</p> <p>De zone is bestemd voor wonen en woonondersteunende functies.</p> <p>4.1.2 Nevenbestemming</p> <p>In nevenbestemming zijn kantoren zonder loketfunctie en diensten toegestaan, voor zover het gebouw minstens één wooneenheid omvat. De nevenbestemming mag maximaal 1/3 van de vloeroppervlakte binnen de bebouwde zone innemen. De nodige parkeerplaatsen in functie van andere functies dan wonen, dienen voorzien te worden op het perceel.</p>
		4.2 INRICHTINGS- EN BEHEERVOORSCHRIFTEN
		<p>4.2.1 Woonkwaliteit</p> <p>De zone is bestemd voor de ontwikkeling van woonprojecten binnen een globaal concept. De projecten worden op een duurzame manier vorm gegeven met aandacht voor duurzame materialen, energie- en watergebruik. De waterbuffering wordt minstens per fase gemeenschappelijk georganiseerd. De ontwikkeling houdt rekening met de ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten van de directe omgeving, meer bepaald met de bezonning en privacy van de omwonenden. Eén garage of autostandplaats per wooneenheid is verplicht.</p>
		<p>4.2.2 Globaal inrichtingsplan</p> <p>Zones kunnen gerealiseerd worden in verschillende fasen. Bij elke fase</p>

4 Artikel 4 – Projectzone		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<p>wordt een inrichtingsplan ingediend, gebaseerd op een globaal inrichtingsplan voor de betreffende zone. Het inrichtingsplan wordt zo opgesteld dat een mogelijke ontwikkeling in verschillende fasen niet in het gedrang komt en elke deelfase als onderdeel wordt beschouwd van de volledige betreffende zone, welke als samenhangend geheel dient ingericht te worden.</p> <p>Op dit globaal inrichtingsplan, dat een informatief karakter heeft voor de vergunningverlenende overheid, dienen minstens volgende gegevens te worden aangeduid/verduidelijkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de hoofdontsluiting van het project met aanduiding van de aansluiting op de bestaande openbare wegenis; - interne circulatie en aanduiding van de individuele toegangen tot de woningen vanop de interne ontsluitingswegen en parkeerplaatsen voor personenwagens. Een deel kan gemeenschappelijk georganiseerd worden. - fiets- en voetgangersdoorsteken - inplanting en organisatie van de gebouwen met aanduiding van het aantal wooneenheden per ha.
		<p>4.2.3 Inplantingsvoorschriften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afstand ten opzichte van de rooilijn: min. 0m – max. 5m. Bij koppelen is het gebouw waartegen aangebouwd wordt bepalend. - Afstand tot de zijkavelgrenzen: <ul style="list-style-type: none"> o Bij koppeling: 0m

4 Artikel 4 – Projectzone		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<ul style="list-style-type: none"> o Bij niet koppelen: min. 3m - Afstand tot de achterkavelgrens: min. 5m <p>Uitgezonderd bij bijgebouwen: 1m of gekoppeld met gelijkaardige constructies.</p> <p>Bij hoekpercelen is geen achterkavelgrens gedefinieerd. 1/8 van het hoekperceel, palend aan beide perceelgrenzen dient onbebouwd te blijven.</p>
		<p>4.2.4 Maximale terreinbezetting</p> <p>Maximaal 50% van de zone kan bebouwd worden, bijgebouwen inbegrepen, met uitzondering van bestaande toestandsituaties. Minstens 20% van de zone dient onverhard en onbebouwd te blijven.</p> <p>Deze maximale terreinbezetting geldt mits het respecteren van de inplantingsvoorschriften en de daaruit voortvloeiende bouwvrije stroken.</p> <p>De maximale verhardingsgraad kan worden verhoogd indien wordt aangetoond dat meer parkeerruimte noodzakelijk is door verkeersgeneratie van de eventuele meergezinswoningen of de niet-woonfunctie.</p>
		<p>4.2.5 Bouwdiepte</p> <p>De bouwdiepte op de gelijkvloerse verdieping bedraagt maximaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20m voor open bebouwing; - 18m voor halfopen en gesloten bebouwing; <p>mits voldaan is aan de inplantingsvoorschriften én indien ruimtelijk</p>

4 Artikel 4 – Projectzone		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<p>verantwoord. Op de verdieping wordt maximaal 15 meter diep gebouwd, inclusief terrassen en uitbouwen. Het is toegelaten een terras in te richten op het dak van de gelijkvloerse verdieping, mits ruimtelijk verantwoord.</p>
		<p>4.2.6 Bouwhoogte en dakvorm</p> <p>De maximale bouwhoogte bedraagt 2 bouwlagen plus een onderdakse bouwlaag bij hellend dak. De dakvorm is vrij. Bij hellende daken geldt een maximale helling van 50°.</p>
		<p>4.2.7 Uitbouwen t.o.v. de rooilijn</p> <p>Bij woningen op de rooilijn zijn op de verdieping uitbouwen aan de voorgevel toegestaan met een max. diepte van 0,5m, voor zover hiermee de voetpadbreedte verminderd met 0.75m niet overschreden wordt. Uitbouwen mogen de max. gevelbreedte van 4m niet overschrijden en dienen min. 0,6m van de gemeenschappelijke zijgevel te blijven bij koppeling.</p>
		<p>4.2.8 Inrichting van niet bebouwde delen</p> <p>De niet bebouwde delen dienen ingericht te worden als tuinstrook. Kleinschalige constructies als tuinhuisjes, volières, pergola's, vijvers, terrassen, etc., eigen aan een tuin zijn hierbij toegestaan.</p> <p>De niet bebouwde ruimte kan verhard worden in functie van opritten, terrassen en voetpaden.</p> <p>De verharding dient hierbij maximaal uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen op een waterdoorlatende fundering. Indien niet waterdoorlatende materialen gebruikt worden dient het</p>

4 Artikel 4 – Projectzone		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<p>water afgevoerd te worden naar de aanpalende groenstroken op het eigen perceel voor infiltratie.</p> <p>De maximale verhardingsgraad kan worden verhoogd indien wordt aangetoond dat meer parkeerruimte noodzakelijk is door verkeersgeneratie van de eventuele niet-woonfunctie.</p> <p>De niet verharde delen dienen beplant te worden en ingericht als groene ruimte.</p> <p>Binnen onderhavige zone zijn afsluitingen toegestaan met een max. hoogte van 2.00m. Afsluitingen mogen bestaan uit: draadafsluitingen al dan niet met een betonnen onderplaat, metselwerk, hekwerk, levende hagen en hout. Betonnen afsluitingen zijn uitgesloten.</p>
		<p>4.2.9 Bijgebouwen</p> <p>Losstaande constructies of bijgebouwen, fysisch niet aangebouwd aan de hoofdbebouwing, zoals een garage, carport, berging en tuinhuisje kunnen binnen onderhavige zone voorzien worden, mits aan volgende voorwaarden is voldaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - De totale grondoppervlakte van deze bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 40 m² . - De inplanting t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens wordt voorzien op 0,00 meter bij koppeling met een gelijkaardige constructie of op minimum 1,00 meter. - Bij koppeling op de perceelsgrens met een gelijkaardige constructie op het aanpalend perceel dient een harmonieuze koppeling / aanschakeling te gebeuren met een gelijkaardige constructie.

4 Artikel 4 – Projectzone

Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<ul style="list-style-type: none"> - De gebruikte materialen dienen zowel eigentijds, duurzaam als esthetisch verantwoord te zijn. - De kroonlijsthoogte mag niet meer bedragen dan 2.50 meter, terwijl de nokhoogte maximaal 5,00 meter mag bedragen, dakhelling max. 45°. Bij platte daken kan de kroonlijsthoogte opgetrokken worden tot 3.0m. - Carports: Het plaatsen van carports naast de woning wordt toegelaten onder volgende beperkende voorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> • Een carport is een constructie die minstens langs twee zijden een open structuur vertoont; • De materiaalkeuze dient in harmonie te zijn met het hoofdgebouw; • Een carportconstructie wordt slechts toegelaten voor zover ruimtelijk verantwoord. • Plaatsing tot op 1m van de perceelsgrens is toegestaan (in geval van open constructie aan deze zijde) of op de perceelsgrens, als er een volledig gesloten, draagkrachtige afsluiting wordt voorzien en mits koppeling; • bouwlijn van de carport dient te starten op min 1,5 meter achter de bouwlijn van de woning; • maximum oppervlakte: 21m²; • maximum hoogte: 3m; • enkel mogelijk langs 1 zijde van de woning.

4 Artikel 4 – Projectzone		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
Voor de verplicht te voorziene parkeerplaatsen in het geval van meergezinswoningen wordt verwezen naar de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente.		<p>4.2.10 Parkeren – garages</p> <p>Er dient een minimale coëfficiënt van 1,5 parkeerplaatsen per woongegelegenheid te worden gerespecteerd. Deze parkeerruimtes kunnen worden opgevangen op het openbaar domein in de vorm van collectieve en kwalitatief ingerichte parkeerruimtes, dan wel individueel op het eigen perceel van de betreffende woongegelegenheid.</p>

5 Artikel 5 – Zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		Categorie van gebiedsaanduiding: gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
		5.1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN
		<p>5.1.1 Hoofdbestemming</p> <p>De zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen.</p> <p>De deelzone aangeduid met “K” is bestemd als deelzone voor het behoud van het kerkgebouw. Binnen het gebouw zijn functies anders dan de religieuze functie toegestaan, voor zover ze zich situeren in de culturele, commerciële, horeca- of gemeenschapssector. Hiertoe kan het kerkgebouw ook in beperkte mate worden uitgebreid.</p>
		5.2 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN
Voorzieningen eigen aan de bestemming: parkeerplaatsen, speelkoer voor de school, etc.		<p>5.2.1 B/T & Verhardingspercentage</p> <p>Maximaal 60% van elk perceel kan bebouwd worden, bijgebouwen inbegrepen, met uitzondering van bestaande toestandsituaties. Minstens 30% van elk perceel dient onverhard en onbebouwd te blijven. Het waterbergend vermogen van de zone mag door haar inrichting niet worden verminderd. Hiertoe wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van waterdoorlatende verhardingen.</p> <p>De maximale verhardingsgraad kan worden verhoogd indien wordt aangetoond dat meer verharde ruimte noodzakelijk is voor voorzieningen eigen aan de bestemming.</p>

5 Artikel 5 – Zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<p>5.2.2 Inplanting</p> <p>De inplanting van eventuele nieuwe gebouwen of constructies is vrij binnen de bestemmingszone.</p>
		<p>5.2.3 Bouwvoorschriften</p> <p>Bij de inrichting van deze zone staat een kwalitatieve relatie met de omgeving waar mogelijk voorop. Beplantingen dienen te gebeuren in streekeigen plantensoorten. Een beplantingsstudie zal deel uitmaken van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Deze beplantingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening.</p> <p>Nieuwe gebouwen dienen met respect voor de bestaande bebouwing en de omgeving ingeplant en vormgegeven te worden. De bouwdiepte is vrij, voor zover voldaan is aan het toegestane bezettingspercentage.</p> <p>De dakvorm is vrij.</p>
		<p>5.2.4 Erfscheidingen</p> <p>Men is niet verplicht afsluitingen op perceelsgrenzen te realiseren. Indien ze worden gerealiseerd, dienen ze te bestaan uit duurzame stenige materialen, een levende streekeigen haag, draadafsluitingen of houten schuttingen met een maximale hoogte van 1.20 meter, waarbij accenten kunnen voorkomen met een maximale hoogte van 2.00 meter.</p>
		<p>5.2.5 Wandel- en fietsroutes, landbouwwegen</p> <p>Binnen deze zone kunnen wegen verruimd worden voor</p>

5 Artikel 5 – Zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut

Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<p>landbouwverkeer, wandel- en fietsroutes en de erbij horende groenaanleg.</p> <p>De aanleg en de harmonie ervan met de omgeving dient aangetoond en gemotiveerd te worden in de toelichtingsnota als onderdeel van het aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning.</p>

6 Artikel 6 – Bouwvrij agrarisch gebied		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		Categorie van gebiedsaanduiding: landbouw, subcategorie agrarisch gebied
		6.1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN
<p>Kenmerkend voor het plangebied (en heel de gemeente) is haar ligging en integratie in een versnipperde landelijke omgeving. Om de dialoog tussen de bebouwde en de onbebouwde ruimte vorm en kwaliteit te geven en de versnippering een halt toe te roepen, werd een deel van het agrarisch gebied mee opgenomen in het plangebied. Het gebied wordt bouwvrij gehouden, teneinde de openheid van het resterend landschap te bewaren en als het ware een overgangsgebied te realiseren.</p> <p>De volgende constructies geplaatst voor beroepslandbouw zijn evenwel toegelaten. Ze worden niet als gebouwen en gelijkaardige constructies beschouwd: schuilhokken, plastictunnels, constructies voor oogstbescherming en constructies voor kleinschalige energieopwekking die tijdelijk geplaatst worden of gemakkelijk verplaatsbaar zijn (bv kleinschalige zonnepanelen om bv een waterpomp te laten werken in een weide of om stroom op te wekken voor schrikdraad) ... Serres daarentegen behoren tot de niet-toegelaten gebouwen en vergelijkbare constructies.</p> <p>Bouwvrij agrarisch gebied is een gebied dat een belangrijke functie heeft voor de landbouw op zich en bijgevolg zoveel mogelijk bouwvrij moet behouden blijven.</p>		<p>Het gebied is bestemd voor de beroepslandbouw. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toegelaten, met uitzondering van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies.</p>

6 Artikel 6 – Bouwvrij agrarisch gebied		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		6.2 HANDELINGEN Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten: <ul style="list-style-type: none"> - het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet toegankelijk maken van het gebied voor educatief of recreatief medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer; - het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en nutsleidingen; - de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden.
		6.3 BESTAANDE BEBOUWING In bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen, horend bij de landbouwzetel aangeduid met ★, kunnen aanwezige vergunde functies behouden blijven.

7 Artikel 7 – Zone voor bedrijvigheid

Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		Categorie van gebiedsaanduiding: bedrijvigheid
		7.1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN
<p>De verenigbaarheid wordt onder meer getoetst op basis van het economisch profiel, het mobiliteitsprofiel, het ruimtelijk profiel en het milieuprofiel van de voorgenomen activiteit(en). In de toelichtingsnota van voorliggend RUP worden de beoordelingscriteria hiervoor uitvoerig belicht.</p> <p>Wat betreft de visuele buffering van bedrijvigheid wordt verwezen naar de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen.</p>	<p>Behoud van uitbouwmogelijkheden voor bestaande bedrijven, realisatie van bedrijfswoningen passend in de onmiddellijke ruimtelijke context.</p>	<p>7.1.1 Hoofdbestemming</p> <p>Deze zone is bestemd voor KMO's en ambachtelijke bedrijven waarvan de activiteiten verenigbaar zijn met de woonomgeving.</p> <p>Een parkeerplaats kan eveneens als hoofdbestemming.</p> <p>7.1.2 Nevenbestemming</p> <p>Behoudens de gebouwen voor de bij het bedrijf horende activiteiten, zijn toegelaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eén bedrijfswoning per bedrijf geïntegreerd in de bedrijfsgebouwen, het oprichten van een vrijstaande woning is verboden. De woning mag zich niet op het gelijkvloers bevinden. Enkel de huisvesting van bewakingspersoneel of conciërge is toegelaten en dit op voorwaarde dat aangetoond wordt dat deze huisvesting noodzakelijk is voor de goede werking en de veiligheid van het bedrijf. Voor familiale en kleinere bedrijven kan het ook een lid van het kaderpersoneel, de eigenaar of de uitbater zelf zijn die de bedrijfswoning betreft. - Gebouwen en vrije ruimten voor sociale uitrusting, eetzalen, EHBO, sanitair e.d. in functie van de werking van het bedrijf. - Kantoorruimte; - Autonome verkoopruimten zijn niet toegelaten; - Dienst- en ontsluitingswegen en niet overdekte stapelruimten;

7 Artikel 7 – Zone voor bedrijvigheid

Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<p>7.1.3 Nabestemming art. 2 woongebied</p> <p>Het deel van de zone voor bedrijvigheid met oranje-paarse arcering heeft een nabestemming wonen. Bij stopzetten van de bestaande, vergunde bedrijvigheid, is deze zone bestemd voor wonen en gelden de voorschriften van art. 2 woongebied. De nabestemming treedt in werking bij stopzetting van de bestaande, vergunde bedrijvigheid en de eerste vergunningsaanvraag voor realisatie van de woonfunctie.</p>
		<p>7.2 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN</p>
		<p>7.2.1 Bebouwings-terreinindex (B/T)</p> <p>De maximaal toegestane B/T bedraagt 50% voor deelzone 1 en 70% voor deelzone 2. De totale bruto-oppervlakte voor de huisvesting mag maximaal 200m² bedragen.</p>
De inplanting is vrij voor zover rekening wordt gehouden met de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen.		<p>7.2.2 Inplanting</p> <p>De inplanting van de gebouwen is vrij binnen deelzone 1. De voorbouwlijn van de gebouwen valt samen met de rooilijn in deelzone 2. Voorts is de inplanting vrij binnen de zone.</p>
		<p>7.2.3 Bouwhoogte & dakvorm</p> <p>De dakvorm is verplicht plat. De maximale bouwhoogte t.o.v. het referentiepeil bedraagt 10 meter. Deze maximale bouwhoogte geldt evenwel niet voor in functie van de bedrijfsvoering noodzakelijke schoorstenen, verluchtingskanalen, antennes, enz. voor zover deze beperkt zijn en zo centraal mogelijk in de zone worden ingeplant en zo weinig mogelijk hinder voor naburige percelen veroorzaken.</p>

7 Artikel 7 – Zone voor bedrijvigheid

Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<p>7.2.4 Materiaalgebruik</p> <p>Materialen en kleuren zijn vrij te kiezen, maar wel in die mate dat de bouwvolumes zich maximaal integreren in de bebouwde en de landschappelijke omgeving.</p>
	<p>Waterbergend vermogen dient op peil gehouden te worden, zeker wanneer natuurlijke infiltratie onmogelijk is.</p>	<p>7.2.5 Niet bebouwde ruimte</p> <p>De niet bebouwde ruimte mag volledig worden verhard. De verharding dient te gebeuren in waterdoorlatende materialen of, indien geen waterdoorlatende materialen worden gebruikt, moet het hemelwater worden opgevangen en afgeleid naar, ofwel regenputten, ofwel naar niet verharde ruimten op het eigen perceel waar het water in de bodem kan dringen, zonder het op enigerlei wijze te vervuilen. De niet bebouwde delen worden met het oog op de esthetische, duurzame en functionele aspecten op kwaliteitsvolle wijze ingericht.</p>
		<p>7.2.6 Terreinophoging</p> <p>Bij het ophogen van het perceel moet op de perceelsgrenzen het oorspronkelijke maaiveld behouden blijven, tenzij een ophoging ruimtelijk verantwoord is en de waterhuishouding niet wordt verstoord. De afwatering dient op eigen terrein te gebeuren.</p>
<p>Noodzakelijke parkeerruimte gegenereerd door bedrijfsactiviteiten: wagens v/ personeel, bedrijfsvoertuigen, enz.</p>		<p>7.2.7 Garages-parkeren</p> <p>De noodzakelijke parkeerruimte, gegenereerd door de bedrijfsactiviteiten, dient volledig op de eigen percelen te worden voorzien, hetzij in open lucht, hetzij binnen de bedrijfsgebouwen.</p>

8 Artikel 8 – Zone voor groenbuffer		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		Categorie van gebiedsaanduiding: overig groen
		8.1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN
		<p>De zone is bestemd voor de aanleg van een groenbuffer ter bevordering van de landschappelijke integratie van gebouwen en constructies in hun omgeving, ter beperking van de visuele hinder voor aangelanden en ter vrijwaring van de privacy van alle betrokken percelen. Het is een bouwvrije zone. Zijn er uitdrukkelijk verboden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen, verpakkingen, enz.; - Het plaatsen van elke vorm van publiciteit of mededeling; - Parkeerplaatsen voor voertuigen.
		8.2 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN
		<p>De groenbuffers hebben een breedte zoals aangeduid op het bestemmingsplan. In het geval van een lijnbuffer volstaat de aanplanting van een haagstructuur van 0,50 meter breed, van een draadafsluiting gecombineerd met levende groenaanplantingen of van een bomenrij. Deze lijnbuffer kan over een breedte van maximum 3 meter worden onderbroken ter realisatie van een eventuele doorgang naar het aanpalend perceel. De gebruikte beplanting is streekeigen. Volgende afsluitingen worden toegelaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Streekeigen hagen van max. 2,50 meter hoog - Draad- en/of metaalafsluiting van max. 2,50 meter hoog gecombineerd met levende groenaanplantingen. <p>De groenbuffers dienen gerealiseerd te zijn in het eerstkomende plantseizoen volgend op het verkrijgen van een vergunning.</p>

9 Artikel 9 – Zone voor openbaar domein		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		Categorie van gebiedsaanduiding: lijninfrastructuur
		9.1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN
Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen ten algemeen nut: elektriciteitscabines, telefooncabines, (bus)schuilhokjes,...		Deze zone is bestemd voor openbare wegenis en pleinen en de daarbij horende functies van openbaar nut, zoals inrichtingen voor openbaar vervoer, straatmeubilair en verlichting. Binnen deze zone zijn eveneens gemeenschaps- en nutsvoorzieningen ten algemeen nut toegelaten, voor zover zij kleinschalig zijn, zich inpassen in de omgeving en de weggebruiker niet hinderen. Concessies zijn toegestaan.
		9.2 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN
		Volgens de voorschriften van de bevoegde overheid. De ruimtelijke kwaliteit van het openbaar domein en het verblijfskarakter dienen hierbij centraal te staan.

10 Artikel 10 – Zone voor openbare groene ruimte

Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		Categorie van gebiedsaanduiding: woongebied
		10.1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN
		De zone is bestemd voor de aanleg van openbare groenzones. De bestemming heeft betrekking op het inrichten van groene ruimten en beplanting, het voorzien van straatmeubilair, het realiseren van de noodzakelijke toegangen en ontsluiting voor niet gemotoriseerd verkeer als het aanleggen van nutsvoorzieningen en leidingen. Daarnaast zijn vormen van zachte recreatie toegelaten.
		10.2 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN
		<ul style="list-style-type: none"> - Deze zones worden ingericht als groene ruimte onder de vorm van graspartijen, bloemenweide, streekeigen hoog- en laagstammig groen, waterpartijen, sport- en speelvoorzieningen, verhardingen in kleinschalige, waterdoorlatende materialen en alle werken die de verblijfskwaliteit of de zachte buurtrecreatie bevorderen. - Binnen het openbaar domein gevormd door de openbare groene ruimten kunnen ondergrondse nutsleidingen zoals elektriciteit, gas, water, distributie, telefoon en riolering aangelegd worden. - Het realiseren van verhardingen is toegelaten in de openbare groene ruimten, met een maximale verhardingsgraad van 10%. - Bij het verharderen van terreinen en voor de aanleg van voetwegen en fietspaden wordt gestreefd naar een kwalitatieve aanleg, waarbij het gebruik van waterdoorlatende materialen wordt vooropgesteld. - In deze zone kunnen nieuwe gebouwen worden ingeplant in functie van openbaar nut, berg- en schuilruimtes en sport- en jeugdverenigingen. Waterbouwkundige constructies zijn evenzeer

10 *Artikel 10 – Zone voor openbare groene ruimte*

Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		<p>toegestaan. De totaal ingenomen bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 10% van de zone.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reliëfwijzigingen worden toegestaan, indien te verantwoorden vanuit het ruimtegebruik of het esthetisch karakter.

11 Artikel 11 – Zone voor waterloop		
Richtinggevend	Verordenend	
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		Categorie van gebiedsaanduiding: overig groen
		11.1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN
<p>Volgens art. 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen, daterend van 28 december 1967, zijn de aangelanden, gebruikers en eigenaars van kunstwerken, verplicht doorgang te verlenen, de nodige materialen, gereedschap en werktuigen voor de uitvoering van werken te laten plaatsen, en ook producten die voortkomen van de ruimingswerken binnen een 5-meterstrook vanaf de oever te aanvaarden.</p> <p>Daarnaast kunnen volgens de wet op onbevaarbare waterlopen buitengewone werken van verbetering of wijziging aan onbevaarbare waterlopen van de tweede en de derde categorie slechts uitgevoerd worden nadat een machtiging van de bestendige deputatie van de provincie/een gunstig advies in het kader van de stedenbouwkundige vergunning is bekomen.</p> <p>Ook in art. 6 van het decreet van Het Vlaams Parlement van 19 juli 2013 tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het “integraal waterbeleid” worden de onderhoudsstrook en de rechten en plichten van de aangelanden naast de waterloop uitgebreid beschreven.</p>		<p>Deze zone is bestemd voor de Boonaerdsbeek en haar oevers al dan niet gelegen in open bedding en geflankeerd door de nodige bufferstroken. Aan weerszijde van de waterloop dient 5 m vrij te worden gehouden van elke bebouwing en niet-overrijdbare beplanting in functie van het onderhoud van de beek.</p> <p>Overbruggingen, overwelvingen of verbouwingen evenals de aanleg van knuppelpaden zijn toegelaten in functie van het realiseren van voetwegen en fietsverbindingen.</p> <p>Bebouwing is niet toegelaten.</p> <p>Lozen van hemelwater op de waterloop is toegelaten met maximaal lozingsdebiet van 10 l/sec per ha verharde oppervlakte. Per ha aangesloten verharde oppervlakte (incl. daken) moet een bufferingsvolume van minimum 330 m³ voorzien worden. In de moeilijk infiltrerbare delen van het plangebied bedraagt dit 410m³. Dit dient te gebeuren onder de vorm van een open buffer. Elke vorm van projectontwikkeling die een gewijzigde terreintoestand (daken, verhardingen, ophogingen,...) van minstens 1000m² veroorzaakt, dient met dit principe rekening te houden.</p>
		11.2 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN
<p>Bij een mogelijke wijziging en herprofilering van het huidige tracé van de waterloop is voorafgaandelijk advies van de relevante instanties vereist.</p>		<p>11.2.1 Aanpassingen aan de waterloop</p> <p>De waterloop kan altijd aangepast worden volgens de noodwendigheden in functie van het optimaliseren van de afwatering van het gebied en het</p>

		<p>nemen van maatregelen tegen de overstroming van het gebied Hieronder wordt ook verstaan: de aanleg van meanders in de waterloop, de natuurlijke uitvoering en vormgeving van de beekoevers, de aanleg van de verbredingen van de waterloop enz.</p> <p>11.2.2 Afrasteringen</p> <p>De afrasteringen in de langsrichting van de beek dienen geplaatst op:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ofwel 0,75m landinwaarts vanaf de kruin van de oever van de waterlopen maximaal 1,50m hoog;- Ofwel 5m landinwaarts vanaf de kruin van de waterloop. <p>Bij afrasteringen in de dwarsrichting t.o.v. de waterloop dienen de nodige voorzieningen getroffen om een vrije doorgang binnen de 5m-strook mogelijk te maken door middel van een opening of een poort met een minimum breedte van 4m.</p> <p>11.2.3 Onderhoudslast</p> <p>De bestaande erfdienstbaarheid met betrekking tot de onderhoudslast van de waterloop blijft behouden. De waterbeheerder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de verharding aangelegd binnen de 5m-strook t.g.v. onderhoudswerken aan de waterloop.</p>
--	--	--

12 Specifieke aanduiding: bouwkundig erfgoed

Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		Deze aanduiding heeft geen eigen bestemmingscategorie, maar volgt de bestemming van de grondkleur.
		12.1 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN
Het betreft de items opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, die op vandaag nog bewaard zijn gebleven. Met een letteraanduiding wordt gespecificeerd of het item bewaard moet blijven, dan wel of vervangbouw mits behoud van bepaalde kwaliteiten of volledige afbraak mogelijk is.		<p>Historisch waardevolle gebouwen zijn beeldbepalend voor het straatbeeld en getuigen van een bepaalde periode. Deze gebouwen worden op het grafisch plan aangeduid met een letteraanduiding.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Categorie A: vertegenwoordigt de gebouwen waarvan de erfgoedwaarde zeer hoog is en die behouden moeten worden. Behoud van het gabarit is noodzakelijk. - Categorie B: vertegenwoordigt de gebouwen waarvan de erfgoedwaarde minder hoog is en andere factoren meer doorslaggevend zijn. Gebouwen behorend tot categorie B kunnen grondig verbouwd worden mits behoud van de erfgoedelementen en met een architectuur die deze respecteert. Behoud van het gabarit is noodzakelijk. - Categorie C: geldt voor gebouwen waarvan de erfgoedwaarde laag is en de andere factoren primeren. Deze gebouwen kunnen afgebroken worden. - Categorie D: geldt voor relictten: deze zijn zowel van historische en emotionele waarde en dienen behouden te blijven. Door omstandigheden, aanpassing wegenis, betere omgeving, bouwproject e.d., kunnen deze relictten verplaatst worden, zij het binnen een redelijke omtrek. <p>Uitbreidingen dienen esthetisch en harmonisch te passen bij bestaande bebouwing. Beeldbepalende elementen in de configuratie dienen</p>

		<p>maximaal behouden te worden. Uitzondering is mogelijk in het kader van de goede ruimtelijke ordening. Bij vergunningsaanvragen moet in de motivatienota worden verduidelijkt hoe wijzigingen ten goede komen aan de goede ruimtelijke ordening.</p> <p>De vergunningverlenende instantie kan in geval dat een gebouw, vallend onder categorie A of B, structurele gebreken vertoont, toelaten om het gebouw te vervangen door een nieuwbouw met een maximale toename van 25% in grondoppervlakte, ten aanzien van de oorspronkelijke bebouwing. Bij vergunningsaanvragen moet in de motivatienota worden verduidelijkt welke structurele gebreken het behoud van het gebouw verhinderen.</p>
--	--	---

13 Indicatief tracé voor zacht verkeer		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		Deze aanduiding heeft geen eigen bestemmingscategorie, maar volgt de bestemming van de grondkleur.
		13.1 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN
	Scheiden van zacht verkeer t.o.v. gemotoriseerd verkeer + voorrang geven aan fietsers en voetgangers.	<p>De gronden opgenomen in het tracé worden ingericht in functie van zacht verkeer (fietsers, voetgangers, ...). Het indicatief tracé wordt aangegeven op het grafisch plan. De aanduiding van de locatie van het tracé is richtinggevend.</p> <p>De fiets- en voetgangersverbinding heeft een minimale vrije breedte van 2m. De nodige inrichtingsmaatregelen dienen getroffen te worden zodat de weg niet door gemotoriseerd verkeer gebruikt kan worden.</p> <p>De inrichting en het materiaalgebruik van de as wordt afgestemd op dat van de onmiddellijke omgeving. Langsheen het tracé is het aanbrengen van bijzondere voorzieningen zoals signalisatie, verlichting, nutsleidingen en straatmeubilair, etc. toegestaan.</p>

14 Indicatief tracé voor gemotoriseerd verkeer		
Richtinggevend		Verordenend
Toelichting	Essentiële aspecten	Stedenbouwkundige voorschriften
		Deze aanduiding heeft geen eigen bestemmingscategorie, maar volgt de bestemming van de grondkleur.
		14.1 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN
De vooropgestelde ontsluiting voor de woonontwikkeling t.h.v. de Molenstraat wordt weergegeven via een indicatief tracé dat het hoofdprincipe vastlegt, maar nog steeds flexibiliteit biedt. Het aangeduide tracé kan immers over een afstand van 15 meter uit haar as verschuiven.		<p>Dit traject, weergegeven met een indicatief tracé op het grafisch plan, wordt ingericht in functie van ontsluitingswegen voor gemotoriseerd verkeer en voor fietsers en voetgangers. De aangeduide indicatieve wegontsluiting kan in zijn totaliteit 15m evenwijdig aan haar aslijn verschuiven. Het tracé laat de realisatie toe van de noodzakelijke infrastructuur, nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair.</p> <p>Langsheen het tracé is het aanbrengen van bijzondere voorzieningen, zoals signalisatie, verlichting, nutsleidingen en straatmeubilair, etc. toegestaan.</p> <p>Er dient ten allen tijde grote aandacht te gaan naar de verkeersveiligheid van elke weggebruiker.</p>